

GYPSE

NATUREL

Gypse naturel de haute pureté,
idéal pour la fabrication de plâtre,
des plaques et des enduits.



ORIGINE NATURELLE
Gypse extrait de carrières
naturelles sélectionnées.



HAUTE PURETÉ
Teneur élevée en $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
pour une qualité optimale.



QUALITÉ CONSTANTE
Contrôle rigoureux à chaque
étape de production.



UTILISATION POLYVALENTE
Adapté à de nombreuses
applications industrielles.



CONDITIONNEMENT FLEXIBLE
Vrac / Big Bag / Sac
selon vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Teneur élevée en Sulfate de Calcium dihydraté ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)
- ✓ Faible teneur en impuretés (SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , etc.)
- ✓ Couleur blanche à légèrement grise
- ✓ Excellente finesse et régularité
- ✓ Produit naturel, non toxique et recyclable
- ✓ Granulométrie adaptée selon l'utilisation
- ✓ Disponible en vrac ou en sacs

SPÉCIFICATIONS CHIMIQUES (%)

COMPOSANT	VALEUR (%)	COMPOSANT	VALEUR (%)
$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	$\geq 90,0$	Na_2O	$\leq 0,1$
SiO_2	$\leq 2,0$	TiO_2	$\leq 0,1$
Al_2O_3	$\leq 0,5$	P_2O_5	$\leq 0,05$
Fe_2O_3	$\leq 0,2$	Perte au feu (à 600 °C)	$\leq 20,0$
MgO	$\leq 0,5$	H_2O combinée	20,0 – 21,0
K_2O	$\leq 0,1$	Humidité	$\leq 1,0$



BRUT



CONCASSÉ



BROYÉ FIN



GRANULOMÉTRIE

0 – 10 mm
(Selon demande)



CONDITIONNEMENT

Vrac / Big Bag
Sac 25 / 50 kg



LIVRAISON

En vrac, en sac
Par camion ou navire

APPLICATIONS PRINCIPALES



PLAQUES DE PLÂTRE

Fabrication de plaques de plâtre
pour cloisons et plafonds.



PLÂTRE & ENDUITS

Production de plâtre de construction,
enduits manuels ou projetés.



PRODUITS PRÉFABRIQUÉS

Éléments décoratifs, corniches,
moulures et staff.



BÂTIMENT & CONSTRUCTION

Matériau essentiel dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics.



INDUSTRIES DIVERSES

Papier, céramique, peinture,
agriculture, alimentation animale.