

TUILES

DE QUALITÉ

FABRIQUÉES EN ALGÉRIE

Nos tuiles en terre cuite sont fabriquées en Algérie à partir d'argiles sélectionnées pour garantir résistance, durabilité et esthétique. Elles s'adaptent à tous types de constructions et conditions climatiques.



HAUTE
RÉSISTANCE



FAIBLE
ABSORPTION D'EAU



ISOLATION
THERMIQUE



PRODUIT
ÉCOLOGIQUE

NOTRE GAMME DE TUILES

TUILE ROMANE	TUILE CANAL	TUILE MARSEILLAISE	TUILE PLATE	TUILE MÉCANIQUE	TUILE DOUBLE ROMANE
					
Tuile traditionnelle et esthétique, idéale pour les toitures méditerranéennes.	Tuile à canal, parfaite pour l'évacuation de l'eau et les toitures traditionnelles.	Tuile à emboîtement, robuste et économique, adaptée à tous types de toits.	Tuile plate et résistante, idéale pour les régions à fortes variations climatiques.	Tuile mécanique à emboîtement, pose rapide et excellente étanchéité.	Double épaisseur pour une meilleure isolation et une grande résistance.
DIMENSIONS Longueur : 40 cm Largeur : 24,5 cm Poids unitaire : 2,8 kg Nombre au m² : 13 à 14	DIMENSIONS Longueur : 40 cm Largeur : 18 cm Poids unitaire : 2,3 kg Nombre au m² : 16 à 18	DIMENSIONS Longueur : 41 cm Largeur : 24,5 cm Poids unitaire : 2,9 kg Nombre au m² : 10 à 11	DIMENSIONS Longueur : 27 cm Largeur : 17 cm Poids unitaire : 1,5 kg Nombre au m² : 34 à 36	DIMENSIONS Longueur : 42 cm Largeur : 25,5 cm Poids unitaire : 3,1 kg Nombre au m² : 10 à 11	DIMENSIONS Longueur : 45 cm Largeur : 26 cm Poids unitaire : 3,6 kg Nombre au m² : 10 à 11
COULEURS DISPONIBLES 	COULEURS DISPONIBLES 	COULEURS DISPONIBLES 	COULEURS DISPONIBLES 	COULEURS DISPONIBLES 	COULEURS DISPONIBLES 

ACCESSOIRES

				
FAÏTIÈRE Longueur : 40 cm Poids : 2,5 kg	ABOUT DE FAÏTIÈRE Poids : 2,3 kg	TUILE DE RIVE Longueur : 40 cm Poids : 2,6 kg	ARÉTIER Longueur : 40 cm Poids : 2,7 kg	FRONTON Largeur : 30 cm Poids : 1,8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Matière première	: Argile naturelle cuite
	Résistance à la flexion	: ≥ 1200 N
	Absorption d'eau	: ≤ 12%
	Résistance au gel	: Conforme à la norme
	Résistance aux chocs	: Bonne
	Isolation thermique	: Excellente
	Durabilité	: Très élevée

DOMAINES D'UTILISATION

				
Maisons individuelles	Villas et résidences	Bâtiments publics	Bâtiments agricoles	Projets touristiques